

### Технические характеристики

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Количество и диаметр ОВ кабеля        | 2 шт – 14 мм    |
| Количество и диаметр дроп-кабеля FTTH | 24 шт – 3 мм    |
| Количество кассет                     | 1 шт            |
| Количество сварок ОВ                  | 24 шт           |
| Комплект монтажа                      | 1 шт            |
| Материал корпуса                      | АВС-пластик     |
| Степень защиты                        | IP65            |
| Температура эксплуатации              | от -40 до +65°C |
| Температура хранения/транспортировки  | от -50 до +70°C |

### Комплектация

| Наименование                | Количество | Применение                                          |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Металлический ключ          | 1 шт       | Защита от несанкционированного доступа внутрь муфты |
| Гильза КДЗС                 | 16 шт      | Защита места соединения волокон между собой         |
| Пластиковая стяжка          | 6 шт       | Дополнительная фиксация волокон                     |
| Дюбель настенного крепления | 4 шт       | Крепление муфты к стенам зданий                     |
| Саморезы                    | 4 шт       | Защита от проникновения влаги и пыли внутрь муфты   |

## Муфта-кросс оптическая FODB-2/24A, IP65, 24 сварок, 2 резиновых ввода, съемный крепеж под ленту, SIBVOLS B-136

### Контакты

e-mail: [order@sibvols.ru](mailto:order@sibvols.ru)

### Общие сведения

Муфта-кросс FODB-2/24A используется при построении городской и загородной FTTH сети, при распределении волокон по малоэтажным жилым секторам. Внутри помещений и квартир устанавливаются абонентские розетки RS-02 с готовым оконеченным волокном, к которому по патч-корду подключается активное оборудование для запуска оптического сигнала к приемникам. Конструкция муфты допускает ввод двух линейных оптических кабелей и до 24 абонентских отводов.

Внутри муфты расположена кассета с возможностью распределения до 24 адаптеров. Муфта-кросс имеет два герметичных ввода с металлическими хомутами для ОВ кабеля до 14мм, и 24+1 выхода для дроп-кабеля FTTH.

С другой стороны кассеты находятся места для фиксации защитных гильз и размещения оптических делителей. Муфта-кросс FODB-2/24A изготовлена из высокопрочного АВС-пластика и обладает степенью защиты IP65. Имеет крепление, что позволяет производить монтаж не только на стене, но и на фасадах и опорах линий связи при помощи монтажной ленты и скреп. Корпус кросс-муфты оснащен замком для защиты от несанкционированного проникновения. В комплект входит монтажный набор: металлический ключ, гильзы КДЗС, пластиковые стяжки, хомут для ввода кабеля, защитная оболочка для буфера, дюбеля для настенного крепления.

### Правила хранения и транспортировки

Упакованное изделие допускается транспортировать закрытым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в трюмах водного транспорта и в герметизированных отсеках воздушного транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. В процессе хранения складское помещение должно быть обеспечено температурным режимом от -50°C до +70°C и иметь относительную влажность воздуха не выше 80%.

Контроль