



ПАСПОРТ
на волоконно-оптический кабель
RISER-24-0.5

НОМЕР БАРАБАНА: 1009821

Модуль		Оптическое волокно					Модуль		Оптическое волокно				
№	Цвет	Тип	№	Цвет	Коэфф. затухания, дБ/км		№	Цвет	Тип	№	Цвет	Коэфф. затухания, дБ/км	
					1,31 мкм	1,55 мкм						1,31 мкм	1,55 мкм
1	Синий	G.657.A1	1	Натуральный		0,175	13	Сине-черный	G.657.A1	1	Натуральный		0,174
2	Оранжевый	G.657.A1	1	Натуральный		0,177	14	Оранжево-черный	G.657.A1	1	Натуральный		0,176
3	Зеленый	G.657.A1	1	Натуральный		0,179	15	Зеленый-черный	G.657.A1	1	Натуральный		0,170
4	Коричневый	G.657.A1	1	Натуральный		0,173	16	Коричневый+М	G.657.A1	1	Натуральный		0,173
5	Серый	G.657.A1	1	Натуральный		0,175	17	Ю-черный	G.657.A1	1	Натуральный		0,171



ПАСПОРТ
на волоконно-оптический кабель
RISER-24-0.5

НОМЕР БАРАБАНА: 1009821

11	Розовый	G.657.A1	1	Натуральный		0,177	23	Розово-черный	G.657.A1	1	Натуральный		0,172
12	Аква	G.657.A1	1	Натуральный		0,188	24	Аква-черный	G.657.A1	1	Натуральный		0,189

Эффективный групповой индекс рефракции:

1,31мкм- 1,466

1,55мкм- 1,467

Номинальный наружный диаметр кабеля:

11,5 мм

Погонная масса ОК:

56,2 кг/км

Длина кабеля:

физическая 1 000 м

Вес брутто: 83 кг

оптическая 1 007 м

Вес нетто: 76 кг

Особенности маркировки: нет

Температура эксплуатации, транспортировки и хранения кабеля от от -40°C до +60°C

Температура прокладки кабеля не ниже -10°C.

Допустимый статический радиус изгиба кабеля не менее 20-ти номинальных наружных диаметров.

ТУ 27.31.11-001-15546868-2023 Общество с ограниченной ответственностью "ФОТОНИКС.ПРО"

Контролер:

Дата:

26.04.24

Подпись, штамп