



ПАСПОРТ
на волоконно-оптический кабель
RISER-8-0.5

НОМЕР БАРАБАНА: 1009818

Модуль		Оптическое волокно					Модуль		Оптическое волокно				
№	Цвет	Тип	№	Цвет	Коэф. затухания, дБ/км		№	Цвет	Тип	№	Цвет	Коэф. затухания, дБ/км	
					$\lambda=1,31$ мкм	$\lambda=1,55$ мкм						$\lambda=1,31$ мкм	$\lambda=1,55$ мкм
1	Синий	G.657.A	1	Неокрашенный		0,184	5	Серый	G.657.A	1	Неокрашенный		0,176
2	Оранжевый	G.657.A	1	Неокрашенный		0,181	6	Белый	G.657.A	1	Неокрашенный		0,180
3	Зеленый	G.657.A	1	Неокрашенный		0,175	7	Красный	G.657.A	1	Неокрашенный		0,179
4	Коричневый	G.657.A	1	Неокрашенный		0,177	8	Черный	G.657.A	1	Неокрашенный		0,180

Эффективный групповой индекс рефракции:

1,31мкм- 1,466
1,55мкм- 1,467

Номинальный наружный диаметр кабеля:
Погонная масса ОК:

6,4 мм
31,5 кг/км

Длина кабеля:

физическая 1 000 м Вес брутто: 71 кг
оптическая 1 007 м Вес нетто: 63 кг

Особенности маркировки: нет

Температура эксплуатации, транспортировки и хранения кабеля от -40°C до +60°C
Температура прокладки кабеля не ниже -10°C.

Допустимый статический радиус изгиба кабеля не менее 20-ти номинальных наружных диаметров.
ТУ 27.31.11-001-15546868-2023 Общество с ограниченной ответственностью "ФОТНИКС.ПРО"

Контролер:

Подпись, штамп

Дата:

26.04.24