

Технические характеристики

Вносимые потери	$\leq 0,2$ дБ
Тип волокна	9/125 (APC)
Количество волокон	1
Обратные потери, дБ	≥ 45
Габаритные размеры	3x2 мм
Вес	0,005 кг
Температура хранения, °C	от -60 до +70°C
Температура эксплуатации, °C	от -45 до +85°C

Fast-коннектор SC/APC, SIBVOLS P-373

Общие сведения

Fast-коннектор используется для оконцовки оптического кабеля и оперативного подключения кроссов, ремонта шнурков, различных узлов коммутаций в сетях FTTH. Полученное затухание не превышает 0.3 дБ. Монтаж осуществляется с подготовленным волокном (зачистка и скол). Кроме сетей FTTH эти коннекторы могут быть использованы в любых оптических сетях где требуется подключение коннектора с типом полировки APC

Правила хранения и транспортировки

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий; положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям.

Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения контактов с агрессивной средой и попадания прямого солнечного света, температуре воздуха от -60°C до +70°C и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.