

Технический паспорт

Делитель оптический PLC, 1x4, микрокорпус, 0,9мм, SC/APC, SIBVOLS P-302

Рабочие длины волн	1260-1650 нм	Температура хранения	от -40 до +85 °C
Тип волокна	G657A1	Рабочая температура	от -40 до +85 °C
Тип коннектора	SC/APC	Габаритные размеры упаковки	60x7x4 мм

Item	IL (dB)			PDL (dB)			RL (dB)		
Длина волны, нм	@1310	@1490	@1550	@1310	@1490	@1550	@1310	@1490	@1550
Спецификация	Макс. 7.40			Макс. 0.20			>65		
Port 1	7.08	7.08	7.09	0.08	0.09	0.06	Pass	Pass	Pass
Port 2	7.11	7.12	7.18	0.04	0.04	0.05	Pass	Pass	Pass
Port 3	6.81	6.89	7.23	0.08	0.05	0.02	Pass	Pass	Pass
Port 4	7.01	7.25	6.94	0.02	0.02	0.02	Pass	Pass	Pass
Input	N/A						N/A		
Макс.	7.11	7.25	7.23	0.08	0.09	0.06	N/A		
Мин.	6.81	6.89	6.94	0.02	0.02	0.02	N/A		
Сред.	7.00	7.08	7.11	0.06	0.05	0.04	N/A		
Uniformity (≤ 0.8 dB)	0.30	0.36	0.29	Directivity (dB)			OC PASS 08 >55		