

Технические характеристики

Количество сращков ОВ	144 шт
Масса муфты, кг	1,5 кг
Материал корпуса	Высокопрочный АВС-пластик
Температура хранения и транспортировки	от -50 до +70°C
Температура эксплуатации	от -40 до +65°C

Комплектация

Наименование	Количество	Применение
Герметизирующая прокладка	1 шт	Защита места соединения волокон между собой
Гильза КДЗС	144 шт	Защита места соединения волокон между собой
Герметизирующая лента	1 шт	Защита от проникновения влаги внутрь муфты
Пластиковая стяжка	22 шт	Дополнительная фиксация волокон
Термоусадочные трубки	5 шт	Защита от проникновения влаги и пыли внутрь муфты
Защитная оболочка для буфера	24 шт	Защита от проникновения влаги и пыли внутрь муфты
Комплект заземления	2 шт	Дополнительная защита при монтаже
Набор инструментов для сборки	1 шт	
Абразивная ткань	2 шт	
Силикагель	1 шт	Защита от влаги

Муфта магистральная оптическая

FOSC-4 (144), 144 сварки, 4 ввода+1 транзит, SIBVOLS B-121

Контакты

e-mail: zakaz@photonics.pro

Общие сведения

Муфта FOSC-4 (144), 144 сварки, 4 ввода+1 транзит, SIBVOLS B-121 – тупиковая муфта увеличенной ёмкости для оптического кабеля, которая предназначена для закрепления на опорах воздушных кабельных линий. Также данные муфты применяются в местах протяжки магистральных и периферийных линий связи, и в местах, где периферийные линии ответвляются на абонентские. Помимо этого, муфты FOSC-4 (144) широко используются на объектах с высокой влажностью и большим количеством пыли в воздухе. Оптические муфты снабжены системой механического запираения, которая фиксируется специальными болтами, что позволяет облегчить процесс сборки муфты и дает возможность получить доступ внутрь для проведения профилактических работ или ремонта. Герметизация кабельных вводов осуществляется с помощью термоусадочных трубок. Это повышает прочность системы фиксации кабеля, вандалоустойчивость муфты, и гарантирует абсолютную изоляцию от пыли и влаги. Внутрь муфты возможна установка до 6-ти оптических сплайс-кассет (optic fiber organizer) из прочного пластика. Устройство кассет дает возможность компактно и легко расположить сращки, исключив при этом скрутки и изгибы оптоволокна. Сборка муфты не занимает много времени, а специальный инструмент позволяет производить вскрытие с дальнейшей повторной герметизацией корпуса.

Правила хранения и транспортировки

Упакованное изделие допускается транспортировать закрытым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в трюмах водного транспорта и в герметизированных отсеках воздушного транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. В процессе хранения складское помещение должно быть обеспечено температурным от -50°C до +70°C и иметь относительную влажность воздуха не выше 80%.

Контроль