

Технический паспорт

Делитель оптический PLC, 1x16, микрокорпус, 0,9мм, SC/APC, SIBVOLS P-304

Рабочие длины волн	1260-1650 нм	Температура хранения	от -40 до +85 °С
Тип волокна	G657A1	Рабочая температура	от -40 до +85 °С
Тип коннектора	SC/APC	Габаритные размеры упаковки	60x12x4 мм

Item	IL (dB)			PDL (dB)			RL (dB)		
Длина волны, нм	@1310	@1490	@1550	@1310	@1490	@1550	@1310	@1490	@1550
Спецификация	Макс. 13.80			Макс. 0.25			>65		
Port 1	13.54	13.47	13.10	0.03	0.07	0.06	Pass	Pass	Pass
Port 2	13.28	13.61	13.64	0.05	0.09	0.08	Pass	Pass	Pass
Port 3	13.55	13.17	13.03	0.06	0.05	0.09	Pass	Pass	Pass
Port 4	12.89	13.63	13.45	0.06	0.05	0.09	Pass	Pass	Pass
Port 5	13.12	13.42	13.41	0.06	0.09	0.05	Pass	Pass	Pass
Port 6	13.64	13.10	13.01	0.03	0.03	0.08	Pass	Pass	Pass
Port 7	13.20	12.91	12.89	0.04	0.02	0.03	Pass	Pass	Pass
Port 8	13.34	13.65	13.40	0.06	0.06	0.02	Pass	Pass	Pass
Port 9	13.27	12.92	12.92	0.06	0.06	0.08	Pass	Pass	Pass
Port 10	13.46	13.09	13.22	0.05	0.03	0.04	Pass	Pass	Pass
Port 11	12.39	13.65	13.01	0.06	0.02	0.08	Pass	Pass	Pass
Port 12	13.56	13.44	12.96	0.06	0.03	0.04	Pass	Pass	Pass
Port 13	13.51	13.02	12.85	0.08	0.06	0.04	Pass	Pass	Pass
Port 14	13.58	13.36	12.97	0.03	0.01	0.08	Pass	Pass	Pass
Port 15	13.50	13.61	13.02	0.07	0.05	0.01	Pass	Pass	Pass

Port 16	13.53	13.31	13.34	0.07	0.02	0.02	Pass	Pass	Pass
Input	N/A						N/A		
Макс.	13.65	13.65	13.64	0.08	0.09	0.09	N/A		
Мин.	12.89	12.91	12.85	0.03	0.01	0.01	N/A		
Сред.	13.37	13.33	13.13	0.06	0.05	0.06	N/A		
Uniformity (≤ 0.8 dB)	0.76	0.74	0.79	Directivity (dB)			OC PASS 08	>55	