



ПАСПОРТ
на волоконно-оптический кабель
DROP-R-12-4.0

НОМЕР БАРАБАНА: 101010

Модуль		Оптическое волокно					Модуль		Оптическое волокно				
№	Цвет	Тип	№	Цвет	Коэфф. затухания, дБ/км		№	Цвет	Тип	№	Цвет	Коэфф. затухания, дБ/км	
					$\lambda=1,31$ мкм	$\lambda=1,55$ мкм						$\lambda=1,31$ мкм	$\lambda=1,55$ мкм
1	Натуральный	G652D	1	Красный		0,180							
			2	Зелёный		0,180							
			3	Чёрный		0,178							
			4	Синий		0,176							
			5	Оранжевый		0,178							
			6	Белый		0,176							
			7	Коричневый		0,180							
			8	Серый		0,177							
			9	Фиолетовый		0,180							
			10	Голубой		0,177							
			11	Розовый		0,176							
			12	Черно-синий		0,178							

Тип волокна: **G652.D**

Эффективный групповой индекс рефракции:

1,31 мкм-1,466
1,55 мкм-1,467

Номинальный наружный диаметр кабеля:

7,2 мм

Погонная масса ОК:

24 кг/км

Длина кабеля:

физическая **2000 м**
оптическая **2007 м**

Вес брутто: **55 кг**
Вес нетто: **48 кг**

Особенности маркировки: нет

Температура эксплуатации, транспортировки и хранения кабеля от **-60 до +70 °C**

Температура прокладки кабеля не ниже **- 10 °C**

Допустимый статический радиус изгиба кабеля не менее **20-ти номинальных наружных диаметров.**

ТУ 27.31.11-001-15546868-2023 Общество с ограниченной ответственностью "ФОТОНИКС.ПРО"

Контроль:

Подпись, штамп

Дата:

16.01.24