



ПАСПОРТ
на волоконно-оптический кабель
FTTx-P3-1-1000

Модуль		Оптическое волокно					Модуль		Оптическое волокно						
№	Цвет	Тип	№	Цвет	Кoeff. затухания, дБ/км		№	Цвет	Тип	№	Цвет	Кoeff. затухания, дБ/км			
					$\lambda=1,31$ мкм	$\lambda=1,55$ мкм						$\lambda=1,31$ мкм	$\lambda=1,55$ мкм		
1	Натуральный	G657.A1	1	Синий		0,186									

Тип волокна: **G657.A1**

Эффективный групповой индекс рефракции: **1,31 мкм-1,466**
1,55 мкм-1,467

Размеры кабеля: **2,0*5,0 мм (+/-0,1 мм)**
 Погонная масса ОК: **13,64 кг/км**

Длина кабеля:
 физическая **1000 м** Вес брутто: **16 кг**
 оптическая **1003 м** Вес нетто: **13,64 кг**

Особенности маркировки: нет

Температура эксплуатации, транспортировки и хранения кабеля от -60 до +70 °С
 Температура прокладки кабеля не ниже - 10 °С
 Допустимый статический радиус изгиба кабеля не менее 20-ти номинальных наружных диаметров.
 ТУ 27.31.11-001-15546868-2023 Общество с ограниченной ответственностью "ФОТОНИКС.ПРО"

Контроль: _____ Дата: **16.10.23**
 Подпись, штамп