



ПАСПОРТ
на волоконно-оптический кабель
FTTx-P3-1-1000

Модуль		Оптическое волокно					Модуль		Оптическое волокно				
№	Цвет	Тип	№	Цвет	Кэфф. затухания, дБ/км		№	Цвет	Тип	№	Цвет	Кэфф. затухания, дБ/км	
					$\lambda=1,31$ мкм	$\lambda=1,55$ мкм						$\lambda=1,31$ мкм	$\lambda=1,55$ мкм
1	Натуральный	G657.A1	1	Синий		0,186							

Тип волокна: G657.A1

Эффективный групповой индекс рефракции: 1,31 мкм-1,466
1,55 мкм-1,467

Размеры кабеля: 2,0*5,0 мм (+/-0,1 мм)
Погонная масса ОК: 13,64 кг/км

Длина кабеля:
физическая 1000 м Вес брутто: 16 кг
оптическая 1003 м Вес нетто: 13,64 кг
Особенности маркировки: нет

Температура эксплуатации, транспортировки и хранения кабеля от -60 до +70 °C
Температура прокладки кабеля не ниже - 10 °C
Допустимый статический радиус изгиба кабеля не менее 20-ти номинальных наружных диаметров.
ТУ 27.31.11-001-15546868-2023 Общество с ограниченной ответственностью "ФОТОНИКС.ПРО"

Контроль: _____ Дата: 16.10.23
Подпись, штамп