


Технический паспорт

Делитель оптический PLC, 1x8, микроразъем, 0,9мм, SC/APC, SIBVOLS P-303

Рабочие длины волн	1260-1650 нм	Температура хранения	от -40 до +85 °C
Тип волокна	G657A1	Рабочая температура	от -40 до +85 °C
Тип коннектора	SC/APC	Габаритные размеры упаковки	60x7x4 мм

Item	IL (dB)			PDL (dB)			RL (dB)		
	@1310	@1490	@1550	@1310	@1490	@1550	@1310	@1490	@1550
Спецификация	Макс. 10.50			Макс. 0.20			>65		
Port 1	9.90	9.89	10.19	0.07	0.07	0.03	Pass	Pass	Pass
Port 2	9.99	9.87	10.01	0.04	0.02	0.07	Pass	Pass	Pass
Port 3	10.33	10.36	10.22	0.05	0.05	0.02	Pass	Pass	Pass
Port 4	10.06	10.06	10.17	0.07	0.07	0.03	Pass	Pass	Pass
Port 5	10.19	9.98	10.7	0.05	0.07	0.03	Pass	Pass	Pass
Port 6	10.11	10.30	10.13	0.07	0.05	0.07	Pass	Pass	Pass
Port 7	10.23	10.03	10.23	0.02	0.03	0.02	Pass	Pass	Pass
Port 8	9.96	10.22	10.02	0.05	0.02	0.05	Pass	Pass	Pass
Input	N/A						N/A		
Макс.	10.33	10.36	10.23	0.07	0.08	0.07	N/A		
Мин.	9.90	9.87	10.01	0.02	0.02	0.02	N/A		
Сред.	10.09	10.08	10.13	0.05	0.05	0.05	N/A		
Uniformity (≤ 0.8 dB)	0.43	0.49	0.22	Directivity (dB)			 N/A		
							>55		