



ПАСПОРТ
на волоконно-оптический кабель
DROP-R-12-3.0

НОМЕР БАРАБАНА: 2569880

Модуль		Оптическое волокно					Модуль		Оптическое волокно				
№	Цвет	Тип	№	Цвет	Коэфф. затухания, дБ/км		№	Цвет	Тип	№	Цвет	Коэфф. затухания, дБ/км	
					$\lambda=1,31$ мкм	$\lambda=1,55$ мкм						$\lambda=1,31$ мкм	$\lambda=1,55$ мкм
1	Натуральный	G652D	1	Красный		0,180							
			2	Зелёный		0,180							
			3	Чёрный		0,178							
			4	Синий		0,176							
			5	Оранжевый		0,178							
			6	Белый		0,176							
			7	Коричневый		0,180							
			8	Серый		0,177							
			9	Фиолетовый		0,180							
			10	Голубой		0,177							
			11	Розовый		0,176							
			12	Черно-синий		0,178							

Тип волокна: G652.D

Эффективный групповой индекс рефракции: 1,31 мкм-1,466
1,55 мкм-1,467

Номинальный наружный диаметр кабеля: 5,3 мм
Погонная масса ОК: 23,6 кг/км

Длина кабеля:
физическая 2000 м Вес брутто: 55 кг
оптическая 2007 м Вес нетто: 48 кг
Особенности маркировки: нет

Температура эксплуатации, транспортировки и хранения кабеля от -60 до +70 °C
Температура прокладки кабеля не ниже - 10 °C
Допустимый статический радиус изгиба кабеля не менее 20-ти номинальных наружных диаметров.
ТУ 27.31.11-001-15546868-2023 Общество с ограниченной ответственностью "ФОТОНИКС.ПРО"

Контроль: _____ Дата: 02.03.24
Подпись, штамп