

Технические характеристики

Волоконная ёмкость	6/16
Применение	Организация FTTH «последней мили»
Габаритные размеры	300x100x40 мм
Количество вводов и диаметр кабеля	4xD 4-12 мм

Комплектация

Наименование	Количество	Применение
Гильза КДЗС	11 шт	Защита места соединения волокон между собой
Пластиковая стяжка	4 шт	Дополнительная фиксация волокон
Заглушки для ввода кабеля	2 шт	Дополнительная защита мест ввода кабеля
Силикагель	1 шт	Удаление влаги после монтажа муфты

Муфта магистральная оптическая

FOSC-8 (12), проходная, 12 сварок, 2 ввода, SIBVOLS B-125

Контакты

e-mail: zakaz@photonics.pro

Общие сведения

Горизонтальная 8-ми волоконная муфта FOSC-8(12) используется для сращивания и разветвления оптических волокон в оптоволоконном кабеле на подземных, воздушных, настенных, столбовых маршрутах во время развёртывания сети FTTH. Муфта FOSC-8(12) обладает превосходной механической прочностью, изготовлена из стойкого к УФ-излучению пластика, устойчивого к неблагоприятным погодным условиям.

Правила хранения и транспортировки

Упакованное изделие допускается транспортировать закрытым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в трюмах водного транспорта и в герметизированных отсеках воздушного транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. В процессе хранения складское помещение должно быть обеспечено температурным режимом от -50°C до +70°C и иметь относительную влажность воздуха не выше 80%.

Контроль