

Технические характеристики

Количество и диаметр ОВ кабеля	2 шт – 15 мм
Количество и диаметр дроп-кабеля FTTH	24 шт – 3 мм
Количество кассет	1 шт
Количество сварок ОВ	24 шт
Комплект монтажа	1 шт
Материал корпуса	АВС-пластик
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	от -40 до +65°C
Температура хранения/транспортировки	от -50 до +70°C

Комплектация

Наименование	Количество	Применение
Металлический ключ	1 шт	Защита от несанкционированного доступа внутрь муфты
Гильза КДЗС	4 шт	Защита места соединения волокон между собой
Пластиковая стяжка	6 шт	Дополнительная фиксация волокон
Дюбель настенного крепления	3 шт	Крепление муфты к стенам зданий
Монтажное крепление	2 шт	Крепление муфты к стенам зданий
Саморезы	7 шт	Защита от проникновения влаги и пыли внутрь муфты

Муфта-кросс оптическая FODB-2/24F, IP65, 24 сварки, 2 резиновых ввода + г/в, SIBVOLS B-134

Контакты

e-mail: order@sibvols.ru

Общие сведения

Муфта-кросс FODB-2/24F используется при построении городской и загородной FTTH сети при распределении волокон по малоэтажным жилым секторам. Муфта FODB-2/24F имеет 2 резиновых ввода с металлическими хомутами для ОВ кабеля до 15 мм и 24+1 выхода для дроп-кабеля FTTH, и 1 герметичный ввод до 10 мм

Внутри муфты расположена кассета с возможностью распределения до 24 адаптеров. Муфта-кросс FODB-2/24F изготовлена из высокопрочного АВС-пластика и обладает степенью защиты IP65. Имеет крепление, что позволяет производить монтаж не только на стене, но и на фасадах и опорах линий связи при помощи монтажной ленты и скреп.

Корпус кросс-муфты оснащен замком для защиты от несанкционированного проникновения.

Правила хранения и транспортировки

Упакованное изделие допускается транспортировать закрытым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в трюмах водного транспорта и в герметизированных отсеках воздушного транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. В процессе хранения складское помещение должно быть обеспечено температурным режимом от -50°C до +70°C и иметь относительную влажность воздуха не выше 80%.

Контроль