

Технические характеристики

Тип кабеля	оптический
Количество адаптеров	до 20
Тип адаптеров	SC
Количество абонентских ОК	до 16
Количество магистральных ОК	до 4
Количество сварок	до 54
Делитель	да
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	1,8 кг ±10%
Тип муфты	кросс-муфта
Макс. кол-во кассет, шт.	2
Возможность транзита	Да
Герметизация вводов	механическая, силикон
Кол-во оптических портов, шт.	16
Габаритные размеры	345 x 262 x 119 мм
Цвет	черный
Температура эксплуатации, °C	- 60°C до 70°C
Степень защиты	IP68
Герметизация корпуса	силикон, механическая
Макс. наружный диаметр подвесного самонесущего оптического кабеля, мм	15
Кол-во выводов абонентского кабеля, шт.	16
Макс. кол-во вводимых оптических кабелей	4
Герметизирующий материал	эластомер
Макс. кол-во сплиттеров, шт.	2
Тип корпуса сплиттеров	мини
Диаметр абонентских кабелей	До 5 мм

Комплектация

Наименование	Количество	Наименование	Количество
корпус с уплотнителем	1 шт	сплайс-кассета КВВ-3645 с крышкой	1 шт
крышка	1 шт	узел ввода одиночных кабелей 7...13 мм	1 шт
кассета-планка с крышкой	1 шт	узел ввода транзитного кабеля 10...15 мм	1 шт
ложемент ЛОВ-1845 для КДЗС	1 шт	узел крепления ЦСЭ и фиксации кабелей	1 шт
ложемент PLC сплиттера	1 шт		

Муфта-кросс FODB-16SC-1K36, IP68, чёрная, SIBVOLS B-137

Контакты

e-mail: order@sibvols.ru

Общие сведения

Оптическая кросс-муфта кросс FODB-16SC-1K36 предназначена для монтажа подвесного ОК, прокладываемого на открытом воздухе и внутри помещений с абонентскими ответвлениями дроб-кабелей малого диаметра или оптических шнуров.

Конструкция кросс-муфты позволяет осуществлять:

- ввод одного транзитного ОК и отвод волокон для сварки без разрыва ОК;
- крепление ЦСЭ;
- установку как сплиттера в миникорпусе, так и универсального сплиттерного модуля (УСМ);
- крепление кросс-муфты к опоре нержавеющей хомутной лентой НХЛ2007 и саморезами к плоской поверхности;
- крепление кросс-муфты к опоре и к плоским поверхностям с технологическим запасом ОК, используя кронштейн ОКМ.
- многократное открытие и закрытие кросс-муфты, добавляя или удаляя абонентов без снижения герметичности корпуса;
- фиксацию крышки при открытии.

Правила хранения и транспортировки

Упакованное изделие допускается транспортировать закрытым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в трюмах водного транспорта и в герметизированных отсеках воздушного транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. В процессе хранения складское помещение должно быть обеспечено температурным режимом от -50°C до +70°C и иметь относительную влажность воздуха не выше 80%.

Контроль