

Технические характеристики

Количество вводов ОК	2 шт
Диаметр кабельных вводов	до 17 мм
Количество выводов	12 шт до 3 мм
Комплект монтажа	1 шт
Степень защиты	IP 54
Габаритные размеры	210x195x55 мм
Температура эксплуатации	от -40 до +65°C
Температура хранения/транспортировки	от -50 до +70°C

Комплектация

Наименование	Количество	Применение
Пластиковый ключ	1 шт	Защита от несанкционированного доступа внутрь муфты
Саморез	5 шт	Дополнительная защита от несанкционированного доступа внутрь муфты/ Крепление муфты к стенам зданий/ Крепление держателей для кабеля
Гильза КДЗС	12 шт	Защита места соединения волокон между собой
Пластиковая стяжка	6 шт	Дополнительная фиксация волокон
Защитная оболочка для буфера	1 шт	Защита от проникновения влаги и пыли внутрь муфты
Дюбель настенного крепления	4 шт	Крепление муфты к стенам зданий
Хомут для ввода кабеля	1 шт	Дополнительная фиксация кабеля
Корпуса для гильз КДЗС	2 шт	Дополнительная защита гильз КДЗС
Силикагель	1 шт	Удаление влаги после монтажа муфты

Муфта-кросс оптическая

FODB-8F.2-2/12, IP54, 2 рез.ввода, белая, SIBVOLS B-147

Контакты

e-mail: zakaz@photonics.pro

Общие сведения

Волоконно-оптическая муфта FODB-8F.2-2/12 используется для терминции магистрального оптического кабеля, на волоконно-оптические шнуры, патч-корды и пигтейлы на участках последней мили при построении телекоммуникационных сетей FTTH. Применяется данная муфта для наружной и внутренней прокладки оптоволоконных кабелей. Муфта FODB-8F.2-2/12 имеет 2 входных и 12 выходных портов, а также защищает от проникновения внутрь пыли и влаги благодаря герметичности. Муфта совместима с PLC-модулями и адаптерами SC. Изготовлена из высококачественных материалов ABS и PVC, обладающих высокой механической прочностью. Конструкция муфты защищена от несанкционированного доступа, не требует заземления и снабжена надежным замком с ключом. Магистральный кабель любого диаметра надежно удерживаются внутри муфты благодаря специальным хомутам из нержавеющей стали, исключая проскальзывание. Муфта обеспечивает быстрый и удобный доступ для подключения абонентских кабелей.

Правила хранения и транспортировки

Упакованное изделие допускается транспортировать закрытым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в трюмах водного транспорта и в герметизированных отсеках воздушного транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. В процессе хранения складское помещение должно быть обеспечено температурным режимом от -50°C до +70°C и иметь относительную влажность воздуха не выше 80%.

Контроль