

Технический паспорт
Модуль кассетный 1x4 SC/APC, SIBVOLS B-129

Рабочие длины волн	1310-1550 нм	Температура хранения	от -40 до +85 °C
Тип волокна	G657A1	Длина волокна, м	25CM
Тип коннектора	SC/APC	Габаритные размеры	4x4x40 мм

Item	IL (dB)			PDL (dB)			RL (dB)		
Длина волны, нм	@1310	@1490	@1550	@1310	@1490	@1550	@1310	@1490	@1550
Спецификация	Макс. 7.4			Макс. 0.2			≥ 55		
Port 1	6.88	6.90	6.87	0.02	0.03	0.02	Pass	Pass	Pass
Port 2	6.76	6.82	7.10	0.03	0.02	0.04	Pass	Pass	Pass
Port 3	6.81	6.73	7.06	0.05	0.05	0.02	Pass	Pass	Pass
Port 4	6.70	6.57	7.04	0.02	0.02	0.07	Pass	Pass	Pass
Макс.	6.88	6.90	7.10	0.05	0.05	0.04	N/A		
Мин.	6.70	6.57	6.87	0.02	0.02	0.02	N/A		
Сред.	6.79	6.76	7.02	0.03	0.03	0.03	N/A		
Uniformity (≤ 0.8 dB)	0.18	0.33	0.22	Directivity (dB)			≥ 55		