

Технические характеристики

Габаритные размеры	323x202x86 мм
Диаметр вводимого кабеля	8 –20 мм
Количество вводов ОК	6 шт
Количество выводов	2 - 8-13 мм; 2- 8-16 мм; 2 - 8-20 мм
Количество кассет	4 шт
Количество сростков ОВ	96 шт
Комплект монтажа	1 шт
Масса муфты и аксессуаров, кг	1, 627 кг
Масса муфты, кг	1,386 кг
Материал корпуса	Высокопрочный АВС пластик
Степень защиты	IP68
Температура хранения и транспортировки	от -50 до +70°С
Температура эксплуатации	от -40 до +65°С

Комплектация

Наименование	Количество	Применение
Металлический ключ	1 шт	Защита от несанкционированного доступа внутрь муфты
Гильза КДЗС	96 шт	Защита места соединения волокон между собой
Уплотнитель из мягкой резины	1 шт	Защита от проникновения влаги внутрь муфты
Пластиковая стяжка	16 шт	Дополнительная фиксация волокон
Табличка с номерами	8 шт	Маркировка оптических волокон
Защитная оболочка для буфера	1 шт	Защита от проникновения влаги и пыли внутрь муфты
Силикагель	1 шт	Удаление влаги после монтажа муфты
Изолента	1 шт	
Крепление	2 шт	
Абразивная ткань.	1 шт	

Муфта магистральная оптическая

FOSC-5 (96), проходная, 96 сварок, 6 вводов, SIBVOLS B-122

Контакты

e-mail: zakaz@photonics.pro

Общие сведения

Муфта оптическая FOSC-5 (96), проходная, 96 сварок, 6 вводов, SIBVOLS B-122-проходная муфта средней ёмкости для оптического кабеля, которая предназначена для закрепления на опорах воздушных кабельных линий. Также данные муфты применяются в местах протяжки магистральных и периферийных линий связи, и в местах, где периферийные линии ответвляются на абонентские. Помимо этого, муфты FOSC- 5 (96) широко используются на объектах с высокой влажностью и большим количеством пыли в воздухе. Муфты оптические FOSC-5 (96) снабжены системой механического запираения, которая фиксируется специальными болтами, что позволяет облегчить процесс сборки муфты и дает возможность получить доступ внутрь для проведения профилактических работ или ремонта. Герметизация кабельных вводов осуществляется с помощью термоусадочных трубок. Это повышает прочность системы фиксации кабеля, вандалоустойчивость муфты, и гарантирует абсолютную изоляцию от пыли и влаги. Внутри муфты возможна установка до 4-х оптических сплайс-кассет (optic fiber organizer) из прочного пластика. Устройство кассет дает возможность компактно и легко расположить сростки, исключив при этом скрутки и изгибы оптоволокна. Сборка муфты не занимает много времени, а специальный инструмент позволяет производить вскрытие с дальнейшей повторной герметизацией корпуса.

Правила хранения и транспортировки

Упакованное изделие допускается транспортировать закрытым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в трюмах водного транспорта и в герметизированных отсеках воздушного транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. В процессе хранения складское помещение должно быть обеспечено температурным от -50°С до +70°С и иметь относительную влажность воздуха не выше 80%.

Контроль