


## Технический паспорт

Делитель оптический PLC, 1x4, микрокорпус, 0,9мм, не оконцованный, SIBVOLS P-306

Рабочие длины волн	1260-1650 нм	Температура хранения	от -40 до +85 °С
Тип волокна	G657A1	Рабочая температура	от -40 до +85 °С
Тип коннектора	N/A	Габаритные размеры упаковки	60x7x4 мм

Item	IL (dB)			PDL (dB)			RL (dB)		
	@1310	@1490	@1550	@1310	@1490	@1550	@1310	@1490	@1550
Спецификация	Макс. 7.10			Макс. 0.2			>55		
Port 1	6.67	6.60	6.81	0.01	0.02	0.06	Pass	Pass	Pass
Port 2	6.87	7.05	6.71	0.04	0.02	0.06	Pass	Pass	Pass
Port 3	6.77	6.42	7.03	0.03	0.05	0.02	Pass	Pass	Pass
Port 4	6.85	6.85	7.10	0.08	0.05	0.07	Pass	Pass	Pass
Input	N/A						N/A		
Макс.	6.87	7.05	7.10	0.08	0.05	0.07	N/A		
Мин.	6.67	6.60	6.71	0.01	0.02	0.02	N/A		
Сред.	6.79	6.78	6.91	0.04	0.04	0.05	N/A		
Uniformity ( $\leq 0.8$ dB)	0.21	0.45	0.38	Directivity (dB)				>55	